



DE19852315

Biblio

Desc

Claims

Page 1

Drawing



Steering wheel for motor vehicle has rim with device for varying tactile characteristics of at least one section of rim with chamber filled with fluid whose pressure or viscosity can be varied

Patent Number: DE19852315
Publication date: 2000-05-18
Inventor(s): BENGLER KLAUS (DE)
Applicant(s): BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (DE)
Requested Patent: ☐ DE19852315
Application Number: DE19981052315 19981112
Priority Number(s): DE19981052315 19981112
IPC Classification: B62D1/04
EC Classification: B62D1/06
Equivalents:

Abstract

The steering wheel has a rim (2) and a device for varying the tactile characteristics of at least one section (4) of the rim with a chamber filled with fluid and an arrangement for varying the pressure of the fluid, e.g. with vehicle operating states. The annular chamber can be mounted on a supporting structure for the steering wheel rim. The viscosity of the fluid can be varied. An Independent claim is also included for a method of driving a steering wheel.

Data supplied from the esp@cenet database - I2



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenl gungsschrift**
⑩ **DE 198 52 315 A 1**

⑤1 Int. Cl.7:
B 62 D 1/04

②1 Aktenzeichen: 198 52 315.7
②2 Anmeldetag: 12. 11. 1998
④3 Offenlegungstag: 18. 5. 2000

DE 198 52 315 A 1

⑦1 Anmelder:

Bayerische Motoren Werke AG, 80809 München,
DE

⑦2 Erfinder:

Bengler, Klaus, Dr., 93197 Zeitlarn, DE


⑤6 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
zu ziehende Druckschriften:

DE 296 16 918 U1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤4 Lenkrad für ein Kraftfahrzeug

⑤7 Ein Lenkrad (1) für ein Kraftfahrzeug weist Abschnitte (4) am Lenkradkranz (2) auf, deren Härte in Abhängigkeit von der Fahrdynamik des Kraftfahrzeuges veränderlich ist. Ferner können durch die Abschnitte (4) haptische Rückmeldungen über Betriebsstörungen des Kraftfahrzeuges und das Verkehrsgeschehen übermittelt werden. Die Abschnitte (4) weisen eine Kammer auf, die mit einem Fluid befüllt ist, dessen Druck oder Viskosität verändert werden kann.



DE 198 52 315 A 1

Die Erfindung betrifft ein Lenkrad für ein Kraftfahrzeug nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Aufgabe der Erfindung ist es, das bekannte Lenkrad weiterzubilden, insbesondere weitere Funktionen in das Lenkrad zu integrieren.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Die Ansprüche 11 bis 13 beschreiben Verfahren zur Ansteuerung eines erfindungsgemäßen Lenkrades.

Kerngedanke der Erfindung nach Anspruch 1 ist es, die haptischen Eigenschaften des Lenkradkranzes, insbesondere dessen Härte und Griffigkeit, zu verändern. Bevorzugt sind nur diejenigen Bereiche des Lenkradkranzes mit einer entsprechenden Einrichtung zur Veränderung der haptischen Eigenschaften versehen, die üblicherweise zur Einleitung von Lenkbewegungen verwendet werden oder zur Auflage der Hände dienen.

Anspruch 2 beschreibt eine Einrichtung zur Beeinflussung der haptischen Eigenschaften des Lenkradkranzes mit einer Kammer für ein flüssiges oder gasförmiges Fluid. Die Kammer ist beispielsweise ringförmig um einen tragenden Kern des Lenkradkranzes angeordnet (Anspruch 3). Gemäß Anspruch 4 kann der Druck des Fluids und damit die Härte des Lenkradkranzes beispielsweise durch eine Pumpe verändert werden. Alternativ schlägt Anspruch 5 vor, die Härte des Lenkradkranzes durch Änderung der Viskosität des Fluids zu beeinflussen. In beiden Fällen ist eine flexible Ummantelung des Lenkradkranzes vorzusehen, die die Änderung des Zustands des Fluids an den Fahrzeugnutzer "weitergeben" kann (Anspruch 6).

Zwar ist aus der JP 3279074 A1 ist ein Lenkrad bekannt, an dessen Lenkradkranz umlaufend ein Schlauch mit einem Fluid eingelassen ist. Durch Druck auf den Schlauch spricht ein Drucksensor im Bereich der Lenkradspeichen an. Im Unterschied zur vorliegenden Erfindung ist jedoch keine Einrichtung zur Veränderung des Drucks im Schlauch vorgesehen.

Gemäß der Weiterbildung der Erfindung nach Anspruch 7 ist als Fluid eine rheologische Flüssigkeit vorgesehen, deren Viskosität in Abhängigkeit von einem elektrischen oder magnetischen Feld veränderbar ist. Insbesondere kommen hierbei elektrorheologische Flüssigkeiten in Betracht, da das hierfür benötigte elektrische Feld mit einem geringen Energieaufwand aufgebaut werden kann, während für das Magnetfeld zur Beeinflussung einer magnetorheologischen Flüssigkeit hohe Stromstärken erforderlich sind. Aufgrund der geringeren notwendigen Feldstärken ist zudem bei den Fahrzeugnutzern eine größere Akzeptanz elektrorheologischer Flüssigkeiten gegenüber magnetorheologischen Flüssigkeiten zu erwarten.

Die Ansprüche 8 und 9 beschreiben den Aufbau eines Lenkrades mit einer Einrichtung zur Veränderung der haptischen Eigenschaften des Lenkradkranzes über eine elektrorheologische Flüssigkeit.

Die Bereiche des Lenkradkranzes, die mit einer erfindungsgemäßen Einrichtung versehen sind, heben sich gemäß Anspruch 10 durch eine vom übrigen Lenkradkranz abweichende optische und/oder haptische Gestaltung ab.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren nach Anspruch 11 erfolgt eine Anpassung der Härte (bestimmter Griffbereiche) des Lenkradkranzes an den momentanen Fahrzustand des Fahrzeuges. So erfolgt beispielsweise bei hohen Längs- oder Querschleunigungen des Fahrzeuges, die durch entsprechende Sensoren erfaßt werden, eine dynamische Verhärtung des Lenkradkranzes. Damit wird dem Fahrer die aktuelle Fahrdynamik auf haptischem Wege rückgemeldet, in dem bei "sportlicher Fahrweise" der Lenkradkranz spürbar

härter ist als bei "komfortbetonter Fahrweise".

Gemäß Anspruch 12 werden die haptischen Eigenschaften des Lenkradkranzes bestimmt durch den Betriebsmodus von Aggregaten, die die Fahrdynamik des Kraftfahrzeuges beeinflussen. So ist es beispielsweise möglich, über die gewählte Charakteristik des Automatikgetriebes auch die Härte des Lenkradkranzes festzulegen, indem dem Modus "Sport" eines Automatikgetriebes ein "harter Lenkradkranz" und dem Modus "Komfort/Economy" ein "weicher Lenkradkranz" zugeordnet ist.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung (Anspruch 13) vermittelt eine sich periodisch ändernde Härte des Lenkradkranzes dem Fahrzeugführer ein Warnsignal, um auf eine Störung im Betrieb des Kraftfahrzeuges oder eine zu beachtende Größe aus der Umgebung des Kraftfahrzeuges hinzuweisen. Diesen Hinweis nimmt der Fahrer über seinen Tastsinn in jedem Fall wahr. Wie Untersuchungen der Anmelderin ergeben haben, wird die haptische Übermittlung eines Warnsignals dabei im Vergleich zu einem akustischen Hinweis als weniger störend empfunden. Zur genaueren Spezifizierung des Hinweises ist eine ergänzende optische Anzeige im Bereich der Instrumententafel des Kraftfahrzeuges vorzusehen. Neben Betriebsstörungen (z. B. zu hohe Kühlwassertemperatur, Reservepegel im Kraftstofftank erreicht etc.) können dem Fahrer durch das erfindungsgemäße Verfahren auch Rückmeldungen zum Verkehrsgeschehen vermittelt werden, beispielsweise zu dichtes Auffahren, Glatt-eiswarnung, Staumeldungen etc.

Mögliche Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden nachfolgend näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Lenkrades in der Draufsicht,

Fig. 2 den Gegenstand von Fig. 1 in gegenständlicher perspektivischer Darstellung,

Fig. 3 einen Querschnitt entlang der Schnittverlaufslinie III-III in Fig. 1 und

Fig. 4 einen Längsschnitt durch einen erfindungsgemäß gestalteten Abschnitt des Lenkrades von Fig. 1.

Die Fig. 1 und 2 zeigen ein Lenkrad 1 mit einem umlaufenden Lenkradkranz 2 und einer Lenkradspeiche 3. Unterhalb der Lenkradspeiche 3 sind zwei Abschnitte 4 vorgesehen, deren haptische Eigenschaften gemäß der Erfindung veränderlich sind. Auch im oberen Bereich des Lenkradkranzes 2 ist ein derartiger Abschnitt 4 angeordnet. Die Abschnitte 4 zeichnen sich durch eine gegenüber dem restlichen Lenkradkranz 2 unterschiedliche Oberflächengestaltung mit Riffelungen 5 aus. Wie die Fig. 3 und 4 näher zeigen, besteht der Lenkradkranz 2 aus einem tragenden Kern 6, vorzugsweise aus einem metallischen Werkstoff, der von einer Kammer 7 umgeben ist. Die Kammer 7 wird von einer Umhüllung 8a nach außen hin begrenzt. Die Kammer 7 ist mit einer elektrorheologischen Flüssigkeit 9 gefüllt. Auf die Außenseite des tragenden Kerns 6 ist eine elektrisch leitende Beschichtung 8b aufgebracht. In gleicher Weise ist auch die Innenseite der Umhüllung 8a mit einer elektrisch leitenden Beschichtung 8b versehen. Etwa mittig in der Ringkammer 7 ist ein elektrisch isolierendes Gitter 10 angeordnet.

Zur Einwirkung auf die elektrorheologische Flüssigkeit 9 wird an die beiden Beschichtungen 8b eine elektrische Spannung von etwa 1 kV angelegt. Die Umhüllung 8a des Lenkradkranzes 2 besteht aus einem elektrisch isolierenden Material, das gegebenenfalls mit einer zusätzlichen Isolations-schicht zu hinterlegen ist. Mögliche Materialien für die Umhüllung 8a sind Kunststoff, Gummi, Leder etc.

Das Gitter 10 verhindert einen Kurzschluß zwischen den beiden spannungsführenden Beschichtungen 8b für den

Fall, daß die Kammer 7 durch den Fahrzeugnutzer bis zur Anlage zusammengedrückt wird. Auch wird durch das Gitter 10 ein Überspringen der Spannung verhindert, wenn der Abstand der beiden Beschichtungen 8b durch Zusammen-
drücken des Lenkradkranzes 2 verringert wird. Durch die
Ausführung der isolierenden Schicht 10 als Gitter wird der
Austausch der Flüssigkeit 9 zwischen den beiden Abschnit-
ten der Kammer 7, die aufgrund der Unterteilung durch das
Gitter 10 entstehen, nicht behindert.

Als elektrorheologische Flüssigkeit 9 kann beispielsweise
das Fluid Rheobay 3565 der Bayer AG verwendet werden.
Dementsprechend ist das Material der Umhüllung 8a be-
ständig und undurchlässig gegenüber Silikonöl auszuführen,
um auch bei einer Fehlstelle in der innenseitigen Beschich-
tung 8b, durch die die physikalische Funktion der Einrich-
tung nicht beeinträchtigt wird, die Beständigkeit der Umhül-
lung 8a zu gewährleisten.

Anstelle der elektrorheologischen Flüssigkeit 9, die unter
dem Einfluß eines elektrischen Feldes ihre Viskosität verän-
dert und damit die haptischen Eigenschaften der Abschnitte
4 beeinflusst, kann auch der Druck eines flüssigen oder gas-
förmigen Fluids in der Kammer 7 verändert werden, um
hierdurch die Nachgiebigkeit der Abschnitte 4 zu steuern.
Hierzu sind unter anderem Ventile zum Öffnen bzw. Schlie-
ßen der Kammer 7 sowie eine Pumpe und ein Vorratsbehäl-
ter für das Fluid erforderlich.

Patentansprüche

1. Lenkrad für ein Kraftfahrzeug, mit einem Lenkrad-
kranz, **gekennzeichnet durch** eine Einrichtung zur
Veränderung der haptischen Eigenschaften zumindest
eines Abschnittes (4) des Lenkradkranzes (2).
2. Lenkrad nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Einrichtung eine Kammer (7) umfaßt, die mit
einem Fluid (9) befüllt ist.
3. Lenkrad nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Kammer (7) ringförmig um eine tragende
Struktur (6) des Lenkradkranzes (2) angeordnet ist.
4. Lenkrad nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, gekennzeichnet durch eine Einrichtung zur Verän-
derung des Druckes des Fluids.
5. Lenkrad nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, gekennzeichnet durch eine Einrichtung zur Verän-
derung der Viskosität des Fluids (9).
6. Lenkrad nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Kammer (7) au-
ßenseitig von einer flexiblen Umhüllung (8a) begrenzt
ist.
7. Lenkrad nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß das Fluid (9) eine
rheologische Flüssigkeit ist.
8. Lenkrad nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß an der Innenseite der Umhüllung (8a) und der Au-
ßenseite des tragenden Kerns (6) eine Schicht (8b) ei-
nes elektrisch leitenden Materials vorgesehen ist.
9. Lenkrad nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen den beiden Schichten (8b) des elektrisch
leitenden Materials eine Schicht (10) eines isolierenden
Materials vorgesehen ist.
10. Lenkrad nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Abschnitt
(4) des Lenkradkranzes (2) eine vom übrigen Lenkrad-
kranz (2) abweichende Gestaltung der Oberfläche (5)
aufweist.
11. Verfahren zur Ansteuerung eines Lenkrades nach
einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die haptischen Eigenschaften des

Abschnitts (4) des Lenkradkranzes (2) in Abhängigkeit
vom Fahrzustand des Kraftfahrzeuges verändert wer-
den.

12. Verfahren zur Ansteuerung eines Lenkrades nach
einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, daß die haptischen Eigenschaften des Abschnitts
(4) des Lenkradkranzes (2) in Abhängigkeit von einem
vom Fahrzeugnutzer voreingestellten Betriebszustand
des Kraftfahrzeuges verändert werden.

13. Verfahren zur Ansteuerung eines Lenkrades nach
einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, daß die haptischen Eigenschaften des Abschnitts
(4) des Lenkradkranzes (2) periodisch verändert wer-
den, um ein Warnsignal zu vermitteln.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

